



TPZ SPARGISALE A SOLLEVAMENTO

DROP SALT SPREADER FOR COMPACT TRACTORS
STREUMASCHINE FÜR KOMPAKTTRAKTOREN
ÉPANDEURS

Spargisale per sollevatore a 3 punti con presa di forza meccanica o idraulica. Tramoggia a forma trapezoidale saldata a filo continuo. La regolazione di spaglio avviene manualmente tramite lamelle in acciaio poste nella parte inferiore. Dotato di rullo frantumatore e rullo spargitore per un migliore spargimento del sale o sabbia. Trattati con fondo bicomponente antiruggine e strati di vernice. Il trattamento di sabbatura fondo epossidico primer e verniciatura a polvere poliestere assicurano un'ottima resistenza alla corrosione e agenti atmosferici.

Salt spreader with 3 point linkage and mechanical or hydraulic drive. The four-side hopper is wire welded. The spreading can be adjusted manually by means of plate springs located in the bottom. This model is equipped with agitator and spreading shafts for a better salt and sand spreading. These salt spreaders are subject to sandblasting and bicomponent antirust treatment, before powder coating, which ensure excellent resistance to corrosion and atmospheric agents.

Streumaschine mit 3-Punkt-Anbau 3 und mechanischem oder hydraulischem Antrieb. Der vierseitige Trichter ist drahtgeschweißt. Die Streuung kann manuell über untere Federplättchen eingestellt werden. Streumaschinen mit Rührwerk und Streuwelle für eine optimale Salz- und Sandstreuung. Diese Salzstreuer werden der Sandstrahl- und Bicomponent-Rostschutzbehandlung und anschließend der Pulverbeschichtung unterzogen, die einen dauerhaften Korrosionsschutz und eine ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit gewährleisten.

Épandeur de sel pour élévateur à 3 points avec prise de force mécanique ou hydraulique. Trémie de forme trapézoïdale soudée en continu. Le réglage de l'épandage se fait manuellement à l'aide de plaques en acier placées dans la partie inférieure. Ces épandeurs sont équipés d'un rouleau agitateur et d'un rouleau d'épandage pour une meilleure répartition du sel ou du sable. Traités avec un apprêt bicomponente antirouille et des couches de vernis, ils sont sujet au traitement de sablage avec apprêt époxy et peinture en poudre de polyester, pour assurer une excellente résistance à la corrosion et aux agents atmosphériques.



Compatto e maneggevole
Compact design and easy to handle
Leicht und einfach zu handhaben
Compacte et facile à manier



Doppio rullo
Double shaft
Doppelwelle
Deux rouleaux



Precisione spaglio
Spreading precision
Streuungsgenauigkeit
Précision d'épandage



Lamelle
Plate springs
Federplättchen
Plaques en acier



Rullo di spaglio
Spreading shaft
Streuwelle
Rouleau d'épandage



Rullo frantumatore
Agitator
Rührwerk
Rouleau agitateur







Rialzo tramoggia
Hopper extension
Trichteraufsatz
Hauteur tremie



Trasmissione meccanica 540 rpm
Mechanical drive 540 rpm
Mechanischer Antrieb 540 rpm
Transmission mécanique 540 rpm



Trasmissione a catena
Chain transmission
Kettengetriebe
Transmission à chaîne

	 mm	 RPM	Lt/m ³	 HLP	 Kg
TPZ 100	980	540	150/0,15	700x1200x650	100
TPZ 120	1220	540	260/0,26	700x1400x650	120
TPZ 145	1486	540	310/0,31	700x1650x650	145