



TSPS 6 SPAZZATRICE

FRONT SWEEPER
KEHRMASCHINE FRONTANBAU
BALAYEUSE

Le spazzatrici rotanti modello TSPS sono state ideate e progettate per un impiego con trattori o miniloader. Si caratterizzano per l'estrema leggerezza, versatilità e rapidità di applicazione al mezzo utilizzato con un conseguente significativo risparmio di tempo. Sono dotate di trasmissione idraulica o meccanica. Il design compatto del telaio consente di ridurre al minimo lo sbalzo della spazzatrice rendendola agile e maneggevole,

garantendo un lavoro veloce e preciso in qualsiasi condizione di utilizzo. Sviluppate per i lavori di sgombero neve, sono l'attrezzo ideale per la pulizia di aree urbane quali strade, piste ciclabili, vialetti e parcheggi.

TSPS Front sweepers have been developed to fit tractors or mini loaders. Extremely light and versatile, they can be fast connected to the vehicle. Possibility to choose between mechanical or hydraulic drive. The compact design reduces possible bumps and further improves their handling to guarantee a fast and accurate work in any conditions. These sweepers have been expressly designed for the snow removal from driveways, service areas, parking lots and yards.



Spazzola 600 mm PPL
Brush Ø 600 mm PPL
Bürste Ø 600 mm aus PPL
Brosse 600 mm en PPL

YES



Facile manutenzione e
sostituzione anelli
Easy maintenance and
rings' replacement
Einfache Instandhaltung und
Ersatzmöglichkeit der Ringen
Entretien facile et
replacement des anneaux

YES



Compatta e maneggevole
Compact design and
easy to handle
Leicht und einfach
zu handhaben
Compacte et facile à manier

YES



Trasmissione a catena
Chain transmission
Kettengertriebe
Transmission à chaîne



Carter regolabile
Adjustable carter
Verstellbarer Carter
Carter réglable



Spazzola ad anelli
Ring brushes
Ringbürsten
Rosse et anneaux

TSPS Kehrmaschinen sind für Traktoren oder Minilader ausgelegt worden. Sie sind äußerst leicht und flexibel und können schnell am Fahrzeug angebaut werden. Es besteht die Möglichkeit, zwischen mechanischem oder hydraulischem Antrieb zu wählen. Das kompakte Design reduziert mögliche Stöße und macht diese Geräte einfach zu handhaben, somit werden schnelle und präzise Ergebnisse unter allen Arbeitsbedingungen garantiert. Diese

Kehrmaschinen sind ausdrücklich für die Schneeräumung von öffentlichen Plätzen, Anfahrten, Raststätten, Gehwegen und Parkplätzen entwickelt worden.

Les balayeuses TSPS ont été conçues pour être utilisées avec des tracteurs ou des mini chargeuses. Ils se caractérisent par leur extrême légèreté, polyvalence et rapidité d'application aux moyens utilisés, avec un conséquent significatif gain de temps. Elles sont équipées d'une transmission hydraulique ou mécanique. La conception compacte du châssis permet de réduire les sollicitations de la balayeuse et d'en améliorer la maniabilité, garantissant un travail

rapide et précis dans toutes les conditions d'utilisation. Développées pour le déneigement, elles sont l'outil idéal pour déblayer la neige dans les zones urbaines, telles que les routes, les pistes cyclables, les allées et les parkings.



ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



Trasmissione meccanica
Mechanical drive
Mechanischer Antrieb
Transmission mécanique



Trasmissione idraulica
Hydraulic drive
Hydraulischer Antrieb
Transmission hydraulique



ACCESSORI / ACCESSORIES / ZUBEHÖR / ACCESSOIRES



Attacco 3° punto Cat. 1
3-point linkage Cat. 1
3-Punkt Anbau Kat. 1
Attelage à 3 points Cat. 1






Attacco a triangolo Cat. 0
Triangle linkage Cat. 0
Kupplungsdreieck Kat. 0
Attelage par triangle Cat. 0



Attacco miniloader
Mini loader plate connection
Minilader- Plattenkupplung
Attelage mini chargeuse



Inclinazione idraulica 25° dx-sx
Hydraulic turn angle 25° left/right
Hydraulische Winkelverstellung 25° links/rechts
Inclination hydraulique droite et gauche 25°

	HP-KW						
TSPS6 1300	16.5/30 - 12/22	1300	1220	540/1000/2000	600	1000x1550x1200	170
TSPS6 1500	19/30 - 14/22	1500	1410	540/1000/2000	600	1000x1750x1200	180
TSPS6 1700	22/30 - 16/22	1700	1600	540/1000/2000	600	1000x1950x1200	190
TSPS6 1900	26/30 - 19/22	1900	1780	540/1000/2000	600	1000x2150x1200	200
TSPS6 2100	28.5/40 - 21/30	2100	1970	540/1000/2000	600	1000x2350x1200	220
TSPS6 2300	30/40 - 23/30	2300	2160	540/1000/2000	600	1000x2250x1200	240